

VW-AUDI REF.	PRODUCTO	APLICACIÓN
G 005 000 05 G 005 000 G 005 000 20 G 005 100 G 052 726 G 052 911	Castrol Syntrans Transaxle 75W-90	Fluido totalmente sintético para transmisiones manuales tipo transaxle con alto nivel de carga y diferencial tipo hypoides. Está aprobado frente a la norma VW 501.50. Para transmisiones manuales de 4 y 5 velocidades. Además, puede ser utilizado en transmisiones manuales de 6 velocidades fabricadas hasta mediados 2008.
G 052 145 G 055 190	Castrol Syntrax Longlife 75W-90	Fluido para engranajes totalmente sintético. Fluido ápto para mandos finales con sistema diferencial convencional (NO deslizamiento limitado) y ejes conductores independientes de vehículos con tracción a las cuatro ruedas y automáticos de VW y Audi. IMPORTANTE: NO CUBRE EL NIVEL DE RENDIMIENTO EXIGIDO POR LA G 052 190.
G 055 145	Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140	Fluido para ejes totalmente sintético. Lubricante especial para ejes Syncro con diferencial de deslizamiento limitado.
G 052 162	Castrol Transmax Z	Recomendación Castrol para transmisiones automáticas de 3, 4 y 5 velocidades de Audi y VW.
G 004 002 M2 G 002 000	Castrol CHF	Fluido hidráulico sintético para sistemas de dirección asistida y controles de nivel.
G 052 180	Castrol Transmax A CVT	Castrol Transmax A CVT ha sido desarrollado y aprobado conjuntamente con AUDI para uso en sus transmisiones Multitronic tipo VL 300 and VL 380 (CVT) - Transmisión Variable Continua.
G 052 529 G 052 182	Castrol Transmax Dual	VW G 052 529 (Para aplicaciones Audi S-Tronic DL 501). Recomendado por Castrol para las transmisiones de doble embrague de 6 velocidades de VW, Seat, Skoda (VW DQ 250, DSG) G 052 182.
G 052 171 G 052 512 G 052 532	Castrol Syntrans V FE 75W-80	Unico producto aprobado para transmisiones manuales transaxle de Audi TL 52532 (G 052 532), especialmente para las generaciones ML 311 y ML 285. Recomendación Castrol para transmisiones manuales de 5 y 6 velocidades de VW, Skoda, Audi y Seat.
G 052 798	Castrol Syntrans B 75W	Fluido totalmente sintético para transmisiones manuales tipo in-line sometidas a elevada carga (VW Touareg).
VW TL-774C (G11)	Castrol Radicool NF	Castrol Radicool NF es un anticongelante concentrado formulado utilizando monoetilenglicol y aditivos seleccionados, libres de nitritos, aminas y fosfatos.
VW TL-774F (G12+)	Castrol Radicool SF	Castrol Radicool SF es un refrigerante long-life formulado utilizando mono-etilenglicol y tecnología avanzada de inhibidores de ácidos orgánicos (OAT). > Color Rosa <
VW TL-774G	Radicool Si-OAT	Castrol Radicool Si -OAT es un anticongelante refrigerante libre de nitritos, aminas y fosfatos con silicatos añadidos diseñado para los vehículos más modernos que requieran tecnología OAT con contenido en silicatos. Es compatible con anteriores fluidos tipo; VW TL774C (G11) y VW TL 774F (G12+) y puede ser empleado donde se recomiende un refrigerante con la norma; VW TL 774J (G13). Color claro magenta.